

# 五色石® WSS®-313 高性能流平剂

## 产品技术说明书

手感剂 WSS®-313 用于水性、溶剂型体系中。应用于木器涂料，工业涂料，汽车漆涂料等。

- 可用于水性, 和溶剂型配方中
- 显著的改善流动性和清漆中的透明性
- 防缩孔、滑爽性、抗粘连/剥离效果
- 提供光油的手感
- 在喷涂施工表现长波效应



### 推荐应用

- 汽车漆  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%
- 辐射固化清漆  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.5%
- 水性罩印光油  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%
- 水性和溶剂型木器涂料  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

### 技术数据

- 外观：透明液体
- 活性物含量：约 100%
- 粘度，25°C：约 400mPa·s

### 工艺说明

- 预稀释或供应形式直接添加于涂料中均可。
- 用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合。
- 温度低于 4°C 时会引起浑浊，加热可消除且不会影响产品性能。
- 在碱性或酸性介质中，建议核查产品的长效性。

### 化学成分

有机硅氧烷共聚物

### 包装

○25KG, 塑料桶

○200KG, 铁桶

### 储存稳定性

未开封的原包装中 12 个月内使用。

### 欲了解更多产品

请与营销部联络：13801678632 孙经理

### 其它信息

网址：[wuseshi.1688.com](http://wuseshi.1688.com)

五色石新材料（杭州）有限公司

浙江省建德市梅城镇城南工业功能区, 311604

电话：0571-64135350, 传真：0571-81131868