

# 五色石® WSS®-315

## 产品技术说明书

WSS®-315 用于溶剂型和无溶剂型（双组分）配方。适用应用于胺/酰胺固化环氧类地坪涂料流平剂，防腐涂料流平剂，工业涂料流平剂，木器和家具涂料流平剂。

- 用于溶剂型和无溶剂型（双组分）配方
- 具有额外的脱泡效果
- 良好的重涂性
- 良好的改善流动性、清漆中透明性、滑爽性、防缩孔效果和抗粘连/剥离效果

### 推荐应用

- 胺/酰胺固化环氧类地坪涂料  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-1.0%
- 木器和家具涂料  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.5%
- 工业涂料  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%
- 防腐涂料  
推荐添加量  
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

### 技术数据

- 外观：透明液体
- 活性物含量：100%
- 粘度，25°C：约 300mPa s

### 化学成分

有机硅氧烷共聚物

### 工艺说明

- 预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可
- 用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合

### 包装

- 25 公斤，塑料桶
- 200 公斤，铁桶

### 储存稳定性

未开封的原包装在无冰冻情况下储存，12 个月内使用

欲索取样品或了解详情

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理