

五色石® WSS®-461

产品技术说明书

五色石® WSS®-461 用于丙烯酸树脂改性, 以增强滑爽性和耐水性, 不影响光泽度。

用于建筑涂料、水性木器涂料、溶剂型灌装涂料、UV 涂料。

- 单甲基丙烯酰氧基官能团
- 用作自由基聚合中的单体
- 可用于乳液聚合或溶剂聚合
- 低剂量也有明显效果
- 接枝后、保持长久性能
- 增强滑爽性并降低摩擦系数
- 提高耐水性
- 不影响光泽度

推荐应用

- 参与乳液聚合：
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.5-3.0%
- 参与溶液聚合
推荐添加量
以供货形式对总配方计：5.0-30%
- 直接添加到 UV 涂料
推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.5-2.0%

应用效果

- 建筑涂料：降低吸水性
- 水性木器涂料：增强耐水性、增加滑爽性、不影响光泽度
- 溶剂型灌装涂料：减小摩擦系数、降低涂层表面能
- UV 涂料：提高耐水性

技术数据

外观：透明液体

活性物含量：100%

包装

- 20 公斤，塑料桶
- 180 公斤，铁桶

储存稳定性

未开封的原包装情况下储存，12 个月内使用

欲了解详情

请与我们联系：13801678632 孙经理