

# 五色石<sup>®</sup> WSS-742

## 产品技术说明书

五色石<sup>®</sup> WSS-742 用于水性配方，也适用于溶剂型润湿剂和无溶剂型润湿剂（双组分）配方，特别适用于汽车漆润湿剂、工业涂料润湿剂、建筑涂料基材润湿剂、装饰涂料基材润湿剂。

○用于水性配方、也适用于溶剂型和无溶剂型（双组分）配方

○耐酸碱（PH5-10）

○优异的防缩孔效果

○良好的重涂性

○附加促进流动作用

**推荐应用**

○汽车漆

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

○工业涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

○建筑涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

○装饰涂料

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.2-1.0%

○喷墨墨水

推荐添加量

以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

**技术数据**

○外观：透明液体

○活性物含量：100%

**化学成分**

有机硅氧烷共聚物

**工艺说明**

预稀释或按供应形式直接添加于涂料中均可

**包装**

25 公斤，塑料桶；200 公斤，铁桶

**储存稳定性**

未开封的原包装情况下储存，自生产之日起，12 个月内使用。

**欲索取样品或了解详情**

请与我们的营销部联络：13801678632 孙经理